



# BIM GUARD

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)

Branka Miljkovića 28 | 18000 Niš







Mob: 061 13 28 332 | 060 46 46 746

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs) | [office@bimguard.rs](mailto:office@bimguard.rs)

**HIKVISION**  
PARADOX  
Ksenia



## CENOVNIK INTERFONA HIKVISION

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	cena sa PDV	cena bez PDV
<b>UNUTRAŠNJE JEDINICE - MONITORI</b>				
<b>DS-KH6210-L</b>				
	4700	7-inch Colorful TFT LCD, Fizički tasteri, Rezolucija Monitora: 800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 2X Alarmni ulaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	106.80	89.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6310</b>				
	4299	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:800 * 480 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz, 1X Relejni izlaz Pasivni PoE 24V ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Uređaj se može prijaviti na besplatan cloud servis Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	156.00	130.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH8300-T</b>				
	4298	7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm	208.80	174.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-TE1</b>				
	5931	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	128.40	107.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-WTE1</b>				
	5764	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	139.20	116.00
<b>HIKVISION</b>				
<b>DS-KH6320-WTE1</b>				
	6457	7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 * 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm	139.20	116.00
<b>HIKVISION</b>				

## DS-KH6320-WTE2



6221

7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 \* 600 Dve žice za napajanje i mrežni pristup. 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice  
Dimenzije: 200 mm x 140 mm x 15.1 mm

139.20

116.00

HIKVISION

## DS-KH8301-WT



5148

7" Touch-Screen Monitor 7-inch Colorful TFT LCD, sa ugrađenom kamerom za pozivanje između jedinica Rezolucija Monitora:1024 \* 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet 8X Alarmni ulaz Power Over Network Cable/ 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice  
Dimenzije: 217 mm x 142 mm x 26 mm

270.00

225.00

HIKVISION

## DS-KH8350-WTE1



5932

7" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 \* 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice  
Dimenzije: 180 mm x 140 mm x 22.4 mm

291.60

243.00

HIKVISION

## DS-KH8520-WTE1



5758

10.1" Unutrašnja Touch screen jedinica sa IPS LCD monitorom Rezolucija Monitora:1024 \* 600 LAN: 10/100Mbps Ethernet / WiFi 8X Alarmni ulaz 2X Izlaz Napajanje: Standard PoE ili 12 VDC Mogućnost dodavanja IP kamera sa mreže Pozivanje između monitora, odnosno stanara Screenshot funkcija Mogućnost pozivanja na mobilni telefon pri pozivanju sa spoljne jedinice  
Dimenzije: 254 mm x 166 mm x 14.7 mm

291.60

243.00

HIKVISION

## IP POZIVNE TABLE

## DS-KB8112-IM



4781

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), Digital WDR, ugao objektivna 80° (horizontalno) 44° (vertikalno) LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP66, IK9 12 VDC ili PoE Radna Temperatura: -30° C to +50° C Težina: 773g  
Dimenzije: 161.9mm x 74.1mm x 53.2mm

126.00

105.00

HIKVISION

## DS-KV6113-WPE1



6391

2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektivna 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrška konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65 Napajanje: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 161.9mm x 74.1mm x 53.2mm

156.00

130.00

HIKVISION

## DS-KV8102-IP



4297

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Plastična, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° LAN: 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X Alarmin ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE  
Dimenzije: 164x97x40.6 mm

144.00

120.00

HIKVISION

## DS-KV8102-IM



4295

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE  
Dimenzije: 182x100x32.5 mm

193.20

161.00

HIKVISION

## DS-KV8202-IM



4296

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektivna 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE  
Dimenzije: 182x100x32.5 mm

206.40

172.00

HIKVISION

DS-KV8402-IM



4523

1.3 MP Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Aluminum, Rezolucija kamere: HD720P, 25fps(P), WDR, ugao objektiva 120° 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485, integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz 4X alarmni ulaz, 1X relejni NO/NC izlaz, IP65, 12 VDC ili 24V pasivni PoE  
Dimenzije: 182x100x32.5 mm

220.80

184.00

HIKVISION

DS-KV8113-WME1



6430

2 MP HD Spoljašnja jedinica sa jednim pozivom Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrzava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm

180.00

150.00

HIKVISION

DS-KV8113-WME1



6390

2 MP HD Spoljašnja jedinica sa dva pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrzava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm

219.60

183.00

HIKVISION

DS-KV8413-WME1



6429

2 MP HD Spoljašnja jedinica sa cetiri pozivna tastera Rezolucija kamere: 1080p@30fps ugao objektiva 129° (horizontalno) 75° (vertikalno) True WDR, DNR, BLC LAN: 10M/100M Ethernet, mogućnost povezivanja na WiFi Integrisan citac kartica Mifare 13,56Mhz Podrzava konfigurisanje putem Web interfejsa 4X Alarmin ulaz, 2X relejni NO/NC izlaz, Zastita: IP65, IK08 Napajanj: 12 VDC ili PoE Potrosnja: <10W Radna Temperatura: -30° C to +50° C Dimenzije: 174 mm x 91 mm x 29 mm

210.00

175.00

HIKVISION

DS-KD8102-V



4293

Pozivna jedinica 3.5" Capacitive Tasteri na dodir 1.3 MP Pozivna jedinica, 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 \* 320, Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N), LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarmni Ulaz, 4X Alarmni Izlaz, Led osvetljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC  
Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm

338.40

282.00

HIKVISION

DS-KD8002-VM



4294

Pozivna jedinica 3.5" Tasteri na pritisak 1.3 MP Pozivna jedinica Aluminijumsko kućište 3.5-inch TFT LCD, Rezolucije: 480 \* 320 Rezolucija Kamere: HD720P, 25fps(P)/30fps(N) LAN: 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet Wiegand i RS-485 komunikacija, citac kartica 8X Alarni Ulaz 4X Alarmni Izlaz LED osveljenje IP65, USB 2.0, 12 VDC  
Dimenzije: 418 mm x 145 mm x 61 mm

446.40

372.00

HIKVISION

DS-KB6403-WIP



5628

IP pozivno zvonce koje zove direktno Hik-Connect aplikaciju na telefonu Nije potrebna unutrašnja jedinica. Kamera: High performance CMOS, rezolucije do 2Mpx Ugao kamere: Ultra wide 180° (Horizontalno), 96° (Vertikalno) Dva strima, WDR, Nevidljivo IR svetlo 940 nm. Mreža: Wifi 2.4 Ghz Podržava funkcije: Motion Detection Prostor za SD karticu max 128 GB Ugrađen omnidirekcionni mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju Zaštita: IP54 Napajanje 12VDC Radna temperatura: -30° C to +50° C  
Dimenzije: 122.4 mm x 45.9 mm x 28.1 mm

142.80

119.00

HIKVISION

DS-KIS701



5257









IP video interfonski kit, sastoji se od pozivne table sa jednim tasterom, monitora i distributera Pozivna jedinica (DS-KV8103-IME2): Kamera: Low Illumination 2 MP HD Colorful 155° Fisheye Camera Rezolucija: 1920 x 1080 Integrisan omnidirekcionni mikrofon Integrisan zvučnik Mrežni interfejs: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Radna temperatura i zaštita: -30° C to +60° C, IP65 Dimenzije: 163 mm x 104 mm x 44 mm Monitor (DS-KH8340-TCE2): 7-Inch Colorful TFT LCD Rezolucija: 1024 x 600 Kapacitivni Touch Screen, Touch Key Funkcije: Interkom, daljinsko otvaranje vrata Napajanje preko DS-KAD709 (uključen u komplet) Montaža na zid, Dimenzije: 196 mm x 133 mm x 25.75 mm Audio/Video distributer (DS-KAD709) Služi za napajanje i kontrolu Monitora i Pozivne table Interfejsi: 1x RJ45 10/100M, 9ch 2 wire interfejsa Napajanje 24VDC

427.20

356.00

HIKVISION

## MODULARNI IP SISTEMI

DS-KD8003-IME1		5759	<p>Glavni pozivni modul sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream : 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Interfejsi: RJ45 10/100 Mbps - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm x 99.8mm x 43.9mm</p>	139.20	116.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD8003-IME2		6210	<p>Glavni pozivni modul (dve žice) sa integrisanom HD kamerom od 2 Mpx - Kamera: 2 MP HD IR - Main Stream: 1920 x 1080 Sub Stream : 720 x 480 - Kompresija: H.264 - Dve žice za napajanje i mrežni pristup. - Ugrađen Omnidirekcionni mikrofoni - Ugrađen zvučnik: 85dB do 20 cm - Protokoli: TCP/IP, RTSP - IC za noćni režim - Alarmni ulazi / izlazi: 4/4, mogućnost otvaranja 2 brave - Napajanje: PoE ili 12VDC/1A, Potrošnja: ≤10 W - Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98mm x 99.8mm x 43.9mm - IP zaštita: IP65, Radna temperatura -40° C - +60° C</p>	139.20	116.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-DIS		6319	<p>Modul sa 3,5" LCD ekranom i 4 fizička dugmeta sa osvetljenjem - Rezolucija ekrana 320 x 480px - Može se dodati do 500 kontakata - Poziva broj i zove unutrašnju stanicu putem tastature - Otključava vrata pomoću PIN koda putem tastature - MCU procesor, skladište memorije 64MB, flash memorija 8MB - Povezivanje modula 2 (1 ulaz i 1 izlaz) - Fizička 4 dugmeta (gore, dole, OK, nazad) - Potrošnja: ≤3 W - Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx34.2mm - IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -20° C - +60° C</p>	103.20	86.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-KK		5760	<p>Modul sa 6 pozivnih tastera - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko glavne jedinice DS-KD8003-IME1 - Konekcije modula: 1 Ulaz 1 Izlaz - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65 - Radna temperatura: -40° C - +60° C Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.21mmx100.21mmx33.7mm</p>	45.60	38.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-M		5940	<p>Modul sa čitačem Mifare 13,56 Mhz kartica i tagova - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Ugrađen čitač Mifare kartica i tagova na 13,56 Mhz - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W - IP zaštita: IP65 Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx33.7mm</p>	61.20	51.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-KP		5761	<p>Modul sa šifраторom za otvaranje vrata - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Mogućnost otvaranja vrata putom individualne šifre svakog od stanara - Mogućnost pozivanja stanara unošenjem broja stana - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65, IK7 Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx34.2mm</p>	99.60	83.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-IN		5763	<p>Modul sa indikacijama: poziv, otvorena vrata i, razgovor - Vezuje redno na glavnu jedinicu ili jedinicu iznad po RS 485 protokolu - Napaja se preko modula koji je iznad njega - DIP switch: 8 - Potrošnja: ≤2 W IP zaštita: IP65 Dimenzije ( Dužina x Širina x Visina ): 98.5mmx100mmx34.2mm</p>	38.40	32.00
<b>HIKVISION</b>					
DS-KD-BK		5941	<p>Modul za popunjavanje praznog mesta u sistemu - Dimenzije ( Dužina x Širina ): 98.5mmx100mm</p>	22.80	19.00
<b>HIKVISION</b>					

## ANALOGNI VIDEO INTERFONSKI SISTEMI

DS-KIS202



4821	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2411-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	156.00	130.00
------	---	--------	--------

**HIKVISION**

DS-KIS203



4916	Komplet analognog video interfona za jednu porodicu koji sadrži pozivnu jedinicu DS-KB2421-IM i video monitor DS-KH2220. Siva boja.	183.60	153.00
------	---	--------	--------

**HIKVISION**

DS-KB2421-IM



5142	Antivandal pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofon i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 5W Materijal izrade: Zinc Alloy Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 145 mm x 49.2 mm x 26.45 mm	88.80	74.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KB2411-IM



4780	Pozivna jedinica sa jednim tasterom i ugrađenom pin hole kamerom Rezolucija: 720x576 Fotosenzitivno osvetljenje, domet IR 2m Integrisan mikrofon i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) 1x Relejni izlaz Maksimalna potrošnja: 3W Materijal izrade: Plastika Radna Temperatura: -30° C to +60° C Dimenzije: 128 mm x 42 mm x 24.8 mm	68.40	57.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

DS-KH2220



5123	LCD kolor monitor za analogne Hikvision interfone sisteme Mogućnost dodavanja do 3 monitora u jedan sistem Dijagonala 7", rezolucije 800x480 Integrisan mikrofon i zvučnik Ožičenje od četiri žice ( Video ulaz, Audio in/out, +, - ) Maksimalna potrošnja: ≤5 W Radna Temperatura: -10° C to + 55° C Dimenzije: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm	90.00	75.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

### DODATNA OPREMA

Mrežni

PoE Audio/Video Distributer

DS-KAD706



6253	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje i napajanje perifernih uređaja i 2kanala za kaskadno povezivanje Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	111.60	93.00
------	---	--------	-------

**HIKVISION**

Mrežni

PoE Audio/Video Distributer

DS-KAD706-S



6211	Mrežni audio/video distributer za interfone sa dve žice. 1 x 100Mbps port (RJ45) 6 kanala za dvožično povezivanje perifernih uređaja Taster za reset Namenjeno za montažu na DIN šinu Napajanje 24V DC Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm	111.60	93.00
------	--	--------	-------

**HIKVISION**










ADAPTER

DS-KAW60-2N



6212	Napajanje za distributere DS-KAD706 & DS-KAD706-S. Izlaz: 24 VDC, 60W Montaža za din šine. Dimenzije: 52.5 mm x 90 mm x 54.5 mm Radna temperatura: -30 °C to 70 °C	50.40	42.00
------	--	-------	-------

**HIKVISION**

<p>DS-K1T801M</p> 	6389	<p>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom          Procesor: 32-bit processor          Podržava do 3000 kartica i šifri          Mifare kontrola na 13,56Mhz          Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata          Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu          Napajanje: 12VDC          Radna temperatura: -20°C do 65°C          Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm</p>	43.20	36.00
<p><b>HIKVISION</b></p> <p>DS-K1T801E</p> 	5629	<p>Samostalna kontrola pristupa šifrom ili karticom          Procesor: 32-bit processor          Podržava do 3000 kartica i šifri          EM Card          Ulazi: 1x Taster za izlaz, 1x Senzor za vrata          Izlazi: 1x Zvonce, 1 Izlaz za bravu          Napajanje: 12VDC          Radna temperatura: -20°C do 65°C          Dimezije: 126.5mm x 94.5mm x 24mm</p>	43.20	36.00
<p>Sigurnosni modul DS-K2M060</p> 	5147	<p>Sigurnosni modul za zaštitu brave u slučaju namernog presecanja kabla ili razbijanja          Ulazni interfejs: Exit dugme, Magnetna brave i Wiegand          Izlazni interfejs: Brava, Alarmni izlaz          Komunikacija RS-485          Indikatori ( Statusne LED lampice ) za sve interfejse.</p>	49.20	41.00
<p><b>HIKVISION</b></p> <p>Mrežni PoE Audio/Video Distributer DS-KAD-606-P</p> 	6392	<p>Mrežni PoE video distributer sa adapterom na 24V 8 x 100Mbps ports (6X PoE i 2-chcascading LAN interfaces)          Idealno za napajanje unutrašnjih jedinica i spoljnih villa jedinica          Dimenzije: 176 mm x 91 mm x 32 mm</p>	67.20	56.00
<p><b>HIKVISION</b></p> <p>Master Stanica DS-KM8301</p> 	4301	<p>Master stanica, odnosno centralna jedinica za komplekse zgrada 7-inch Tuch Screen Rezolucije 1024x600, Podržava slušalicu i hand-free javljanje, Touch tastatura i Mehanički tasteri, Integrisana SIP funkcija Montaža na zid ili sto</p>	1017.60	848.00
<p><b>HIKVISION</b></p> <p>MIFARE KARTICA 13.56 Mhz</p> 	4153	MIFARE kartica 13.56Mhz	0.65	0.54
<p>RF MIFARE TAG 13,56 MHz</p> 	4591	Plastični tag elegantnog dizajna. Siva boja. Mifare 13,56 MHz	1.08	0.90
<p>ELEKTROPRIHVATNIK</p> 	3877	<p>Levi/Desni Elektromagnetni Prihvatnik (Metalna vrata)          Sila držanja 4000N.          Radna temperatura: -15°C / +40°C          Dubina kućišta: 3mm          Visina kućišta 9mm          Radi na AC/DCAC: 5-12V DC:2-14V</p>	30.00	25.00
<p><b>DOZNE</b></p>				
<p>Dozna za montažu</p> 	4782	Dozna za montažu unutrašnjih jedinica ( monitora ) i spoljašnje jedinice DS-KV8102-IP	2.40	2.00
<p><b>HIKVISION</b></p>				

DS-KAB03-V



5528

Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KV8102-IP Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 172.3 mm × 100 mm × 71 mm

57.60

48.00

**HIKVISION**

DS-KAB10-D



5621

Nazidna kutija za pozivnu jedinicu DS-KD8102-V Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 489.6 mm × 171.88 mm × 105.41 mm

70.80

59.00

**HIKVISION**

DS-KAB01



5627

Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201  
Dimenzije: 212 mm × 115 mm × 80 mm

38.40

32.00

**HIKVISION**

DS-KAB02



5265

Nazidna kutija za aluminijumske pozivne jedinice DS-KV8x02-IM Materijal: Nerđajući čelik SUS201 Dimenzije: 193 mm × 106 mm × 80 mm

26.40

22.00

**HIKVISION**

DS-KABV6113-RS



6542

Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KV6103/6113  
Materijal: Plastika  
Dimenzije: 149.78 mm × 76,59 mm × 48,63 mm

9.60

8.00

**HIKVISION**

DS-KABV8113-RS



6543

Nazidna kutija za pozivne jedinice KV8113/8213/8413  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 188.69 mm × 97 mm × 48.63 mm

12.00

10.00

**HIKVISION**

DS-KABD8003-RS1



6605

Nazidna kutija za pozivne jedinice DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2.  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 122 × 116.4 × 58 mm

18.00

15.00

**HIKVISION**

DS-KABD8003-RS2



6604

Nazidna kutija za pozivne jedinice za dva modula  
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 224x 116.4x58 mm

27.60

23.00

**HIKVISION**

DS-KABD8003-RS3



6592

Nazidna kutija za pozivne jedinice za 3 modula  
DS-KD8003-IME1 ili DS-KD8003-IME2  
Materijal: Nerđajući čelik  
Dimenzije: 325.8 × 116.4 × 58 mm

27.60

23.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACW1



5768

Nazidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijum  
Dimenzije dozne: 117 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 117 x 107 x 4 mm

46.80

39.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACW2



5769

Nazidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijum  
Dimenzije dozne: 219 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 219 x 107 x 4 mm

61.20

51.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACW3



5770

Nazidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijum  
Dimenzije dozne: 320.8 x 107 x 32.7 mm - Dimenzije rama: 320.8 x 107 x 4 mm

134.40

112.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACF1



5765


Uzidna dozna sa ramom za instalaciju jednog modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika - Dimenzije dozne: 134 x 135 x 56 mm - Dimenzije rama: 134 x 124 x 4 mm

31.20

26.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACF2



5766


Uzidna dozna sa ramom za instalaciju dva modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika  
Dimenzije dozne: 237 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 236 x 124 x 4 mm

40.80

34.00

**HIKVISION**

DS-KD-ACF3



5767

Uzidna dozna sa ramom za instalaciju tri modula - Materijal: Aluminijumski ram, dozna plastika  
Dimenzije dozne: 338.8 x 134 x 56 mm - Dimenzije rama: 337.8 x 124 x 4 mm

50.40

42.00

**HIKVISION**

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. BIM GUARD zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)